



FATRA, a. s. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZECH REPUBLIC

**NOVOFLOR EXTRA ( OPTIMAL, MARKET, DECOR, SUPER, STYL)**

Lata gwarancji			10
Zabezpieczenie powierzchni			Poliuretan PUR
Klasyfikacja użytkowania	EN 649, EN 685		34/43
Certyfikat Zgodności WE	EN 14041		1021-CPD-07/159
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Ocena higieniczna	-		HK/B/1905/02/2008
Odporność na poślizg	EN 14041		Klasa DS(r11)
Dynamiczny współczynnik tarcia	EN 744507		>0,6
Odporność na poślizg na mokro	DIN 51130		R11
Grubość całkowita	EN 428	mm	2
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	mm	0,8
Ciężar	EN 430	kg/m <sup>2</sup>	3,12
Szerokość rulonu	EN 426	m	1,5
Długość rulonu	EN 426	m	12
Odporność na ścieranie	EN 660-1	-	Grupa T
Wgniecenie reszkowe	EN 433	mm	<= 0,1
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła	EN 434	%	<=0,4
Odporność na światło	EN-ISO 105-B02	-	min. 6
Przepuszczalność cieplna	EN 14041	W/(mK)	0,17
Odporność plamy	EN 423	-	Odpowiednia
Odporność na mikroorganizmy	EN ISO 864	-	Odpowiednia
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach	EN 425	-	Odpowiednia
Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym			Odpowiednia



PHONE:  
+420-57750 1111

FAX:  
+420-57750 5555

INTERNET:  
www.fatra.cz

E - MAIL:  
info@fatra.cz

BANK: HVB Bank Czech Republic  
Registration in CR at RC Brno – Rg. B 4598

FILING NO.:  
27465021

TAX FILING NO.:  
CZ27465021